

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH nr 1/PD/2024

1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:  
 PD 3000 x 1000 x 125 mm      PD 3000 x 1300 x 125 mm      PD 3000 x 1500 x 125 mm  
 PD 3000 x 1000 x 150 mm      PD 3000 x 1300 x 150 mm      PD 3000 x 1500 x 150 mm  
 PD 3000 x 1000 x 180 mm      PD 3000 x 1300 x 180 mm      PD 3000 x 1500 x 180 mm  
 PD 3000 x 1000 x 200 mm      PD 3000 x 1300 x 200 mm      PD 3000 x 1500 x 200 mm
2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:  
 Płyta drogowa pełna żelbetowa PD
3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:  
 Stosowane w budownictwie komunikacyjnym do budowy stałych lub tymczasowych nawierzchni: dróg, parkingów i placów.  
 Zakres stosowania wyrobu:  
 - drogi publiczne z ograniczeniem do: dróg lokalnych oznaczonych symbolem L, dróg dojazdowych oznaczonych symbolem D (Dz.U. z 2022r. poz. 1518)  
 - drogi wewnętrzne bez ograniczeń (Dz.U. z 2024r. poz. 320)
4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:  
 BETON-BEST ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Kopalniarska 2a, 44-190 Knurów  
 Miejsce produkcji: Zakład produkcyjny, 43-502 Czechowice - Dziedzice, ul. Nad Białką 21
5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony: Nie dotyczy
6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych : 4
7. Krajowa specyfikacja techniczna:
  - 7a. Polska Norma Wyrobu: Nie dotyczy  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer krajowego certyfikatu lub nazwa akredytowanego laboratorium/laboratoriów i numer akredytacji: Nie dotyczy
  - 7b. Krajowa ocena techniczna: Nr IBDiM –KOT-2024/1060 wydanie 1  
 Jednostka oceny technicznej/Krajowa jednostka oceny technicznej: Instytut Badawczy Dróg i Mostów, 03-302 Warszawa, ul. Instytutowa 1  
 Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu: Nie dotyczy
8. Deklarowane właściwości użytkowe :

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań :	Deklarowane właściwości użytkowe :	Uwagi :
Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość	3000 x 1000 x 125, 3000 x 1000 x 150, 3000 x 1000 x 180, 3000 x 1000 x 200 3000 x 1300 x 125, 3000 x 1300 x 150, 3000 x 1300 x 180, 3000 x 1300 x 200 3000 x 1500 x 125, 3000 x 1500 x 150, 3000 x 1500 x 180, 3000 x 1500 x 200	-
Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	≥ C25/30	-
Nasiąkliwość	≤ 5%	-
Odporność na działanie mrozu (stopień mrozoodporności)	≥ F100	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

W imieniu producenta podpisał (a):

Sylvia Waluszek, Pełnomocnik ds. ZKP  
 ( imię i nazwisko oraz stanowisko)

Czechowice-Dziedzice 05.11.2024 r.  
 (miejsce i data wydania)

.....  
 (podpis)

## Wzór oznakowania wyrobu dla płyt drogowych

BETON-BEST ŚLĄSK Sp. z o.o., ul. Kopalniana 2a, 44-190 Knurów

Stosowane w budownictwie komunikacyjnym do budowy stałych lub tymczasowych nawierzchni: dróg, parkingów i placów. Zakres stosowania wyrobu:

- drogi publiczne z ograniczeniem do: dróg lokalnych oznaczonych symbolem L, dróg dojazdowych oznaczonych symbolem D (Dz.U. z 2022r. poz. 1518)
- drogi wewnętrzne bez ograniczeń (Dz.U. z 2024r. poz. 320)



24

- |  |  |  |
|--|--|--|
| <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1000 x 125 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1300 x 125 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1500 x 125 mm |
| <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1000 x 150 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1300 x 150 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1500 x 150 mm |
| <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1000 x 180 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1300 x 180 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1500 x 180 mm |
| <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1000 x 200 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1300 x 200 mm | <input type="checkbox"/> PD 3000 x 1500 x 200 mm |

Numer KOT: IBDiM-KOT-2024/1060 wydanie 1  
 Numer Deklaracji nr: 1/PD/2024

Data produkcji:.....

1. Wymiary: Długość x Szerokość x Wysokość	3000 x 1000 x 125, 3000 x 1000 x 150, 3000 x 1000 x 180, 3000 x 1000 x 200 3000 x 1300 x 125, 3000 x 1300 x 150, 3000 x 1300 x 180, 3000 x 1300 x 200 3000 x 1500 x 125, 3000 x 1500 x 150, 3000 x 1500 x 180, 3000 x 1500 x 200
2. Wytrzymałość na ściskanie, klasa betonu	≥ C25/30
3. Nasiąkliwość	≤ 5%
3. Odporność na działanie mrozu, stopień mrozoodporności	≥ F100